

INVERSIONE DI MARCIA, FUNZIONE DI MASCHIATURA, TAVOLA REVERSIBILE CON MORSA DA 120 MM.



€3.480,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 30 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 25 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 127 - 2380 rpm
Corsa del mandrino	100 mm
Canotto	Ø 62 mm
Colonna	Ø 98 mm
Distanza asse mandrino e colonna	203 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	145 - 895 mm
Distanza tra naso macchina e base	1200 mm
Dimensione tavola	350 x 280 mm
Cava	12 mm
Inclinazione tavola	± 90°
Morsa	120 mm
Dimensioni base	410 x 560 mm
Motore	400 V 50 Hz 0,5/1 kW
Dimensioni	530 x 820 x 1700 mm
Peso netto	200 kg
Dimensioni imballo	570x790x1860 h mm
Peso lordo	224,00 kg
Codice EAN	8012667256197

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 16 mm B18
Attacco mandrino CM 3 B18
Bussola di riduzione CM 3/2
Bussola di riduzione CM 2/1